Rolmako®
www.rolmako.com

facebook
www.facebook.com/rolmako

YouTube
www.youtube.com/rolmako

Rolmako Poland
Psary Małe, 62-300 Września
Factory No. 1 - Gwarna 8
Factory No. 2 - Nekielska 11 F
phone (+48 61) 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817
(+48) 604 520 342
fax (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

U 659 Předseťový kombinátor









PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	POČET PRUŽIN (ks)	VÝKON* (hp)	VÁHA** (kg)
2,5	17	70	730
2,7	19	75	790
3,0	21	80	870
4,0	26	115	1080

*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení

U 684 Kompaktor









PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	SU,SA / SG, SX POČET PRUŽIN (ks)	verze stroje VÝKON* (hp)	závěsný VÁHA** (kg)	tažený VÁHA** (kg)
2,5	26 / 11	75	1150	x
3,0	30 / 13	95	1250	2150
4,0	39 / 18	125	1620	2520
4,0 H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 H	47 / 20	150	x	3030
5,0 H	49 / 23	165	x	3350
6,0 H	59 / 27	180	x	3990

H hydraulické sklápění stroje, transportní šířka nepřekračuje 3 m.
*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení

U 453 Kultivátor









Šroubové zabezpečení — Pružinové zabezpečení

PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	ZABEZPEČENÍ	POČET PRUŽIN (ks)	POČET TALÍŘŮ (ks)	verze stroje / výška slupice VÝKON* (hp)	Standardní 750mm VÁHA** (kg)	Grubber Plus 835mm VÁHA** (kg)
2,1	šroubové	5	6	75	755	x
2,1	pružinové	5	6	75	930	x
2,6	šroubové	6	7	90	920	x
2,6	pružinové	6	7	90	1130	x
3,0	šroubové	7	8	105	1100	1200
3,0	pružinové	7	8	105	1345	1445
3,9	šroubové	9	10	135	1440	1570
3,9	pružinové	9	10	135	1755	1885

*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení

U 693 Kompaktní talířová brána







PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	POČET TALÍŘŮ (ks)	verze stroje VÝKON* (hp)	závěsná VÁHA** (kg)	tažená oje+podvozek VÁHA** (kg)	tažená oje+podvozek +závěs secího stroje VÁHA** (kg)
2,7	20	95	1180	x	x
3,0	24	105	1340	1940	2360
3,5	28	120	1580	2180	2600
4,0	32	130	1750	2350	2770
4,0 (H)	32	130	2450	3250	3650
4,5 (H)	36	145	2650	3450	3850
5,0 (H)	40	160	2840	3640	4040
6,0 (H)	48	180	3200	4000	4400

*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení, H - hydraulické sklápění stroje, transportní šířka nepřekračuje 3 m.

U 671 Těžká disková brána









PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	POČET TALÍŘŮ (ks)	VÝKON* (hp)	VÁHA** (kg)
3,0	24	120	2120
3,5	28	140	2370
4,0	32	160	2580
5,0 m H	40	200	5400
6,0 m H	48	240	6000


H - hydraulické sklápění stroje, transportní šířka nepřekračuje 3 m.
*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení


Sortiment válců











































*) válec dostupný pro těžkou diskovou bránu.

Váha válce (šířka 1 m) PRŮMĚR (mm)	VÁHA (1m/kg)	PRŮMĚR (mm)	VÁHA (1m/kg)		Kompaktní talířová brána	Těžká disková brána	Předseťový kombinátor	Kompaktor	Kultivátor	Podrývák	Víceúčelový kultivátor
460	65			1 válec plocháčový	●		●	●	●	●	●
460	60			2 válec plocháčový - zubatý	●		●	●	●	●	●
500	70	600	90	3 válec trubkový	●	●	●	●	●	●	●
460	125	650	180	4 válec Packer	●	●	●	●	●	●	●
450	95			5 válec trubkovo - prstencový	●		●		●		●
400	170	500	185	6 válec Crosskill	●		●	●	●	●	●
500	100	600	120	7 válec prstencový	●	●			●	●	●
470	90	550	100	8 válec pružinový	●	●	●		●	●	●
500	180	700	275	9 válec gumový	●	●			●	●	●
600	190			10 válec talířový	●	●					●
455	80			11 válec spirálový	●	●			●	●	●
470	200			12 válec dvojtý talířový						●	
600/670	210			13 válec pneumatikový	●						●

U 436 Víceúčelový kultivátor










	verze stroje zabezpečení		pružinové	pružinové NON STOP
PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	POČET PRUŽIN (ks)	VÝKON* (hp)	VÁHA** (kg)	VÁHA** (kg)
2,6	9	105	1390	1485
3,0	11	125	1525	1690
3,5	13	150	1760	1955
4,0	15	170	1985	2210

*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení

U 602 Podrývák









	verze stroje	zabezpečení šroubem	zabezpečení hydraulické
PRACOVNÍ ZÁBĚR (m)	POČET PRUŽIN (ks)	VÝKON* (hp)	VÁHA** (kg)	VÁHA** (kg)
1,6	2	75	490	620
1,6	3	100	575	775
3,0	4	125	880	1180
3,0	5	150	970	1345
3,8	7	210	1320	1845

*) minimální potřeba síly se může výrazně lišit v závislosti na výbavě a půdních podmínkách
**) váha stroje v základním provedení

Dělící lišta na řepku









Pro následující typy kombajnů:	VÁHA (kg)
Bizon Z056/Z058	250
Claas 4,5 m lišta C 450	430
Claas 5,1 m lišta C 510	474
Claas 6,0 m lišta C 600	568
John Deere 4,2 m lišta 314	405
John Deere 4,7 m lišta 316	450
John Deere 5,5 m lišta 618 R	518
New Holland 4,5 m lišta 15	442
New Holland 5,1 m lišta 17	488
New Holland 6,0 m lišta 20	576

Vozík pro přepravu lišty



		VÁHA (kg)
1	heder Claas Mega	772
1	heder Claas Tucano	780
1	heder John Deere seria 300	785
2	heder John Deere seria 600	945
2	heder New Holland	960

1 Vozík dvoukolový (oje s podpůrným kolem)




2 Čtyřkolovžý (ohebné oje s podporou kola)



Drtič zrna







Motor	7,5 kW
Počet válců	2 szt.
Šířka válců	300 mm
Průměr válců	240 mm
Výkon - 0,12 mm	do 900 kg/h
Výkon - 0,2 mm	do 1200 kg/h
Výkon - 0,4 mm	do 2500 kg/h
Drcení	0,10-0,40 mm
Váha stroje	335 kg

Z 559 Balička stacionární

Z 259 Balička samonakládací

	VÁHA (kg)
Balička stacionární (průměr fólie 500mm)	480
Balička stacionární (průměr fólie 500mm-750mm)	495
Balička samonakládací (průměr fólie 500 mm-750 mm)	1020










Sněžný pluh

Pracovní záběr (m)	3	3,3
Úhel nastavení	58°	
Váha (kg)	740	800















twitter www.twitter.com/rolmako

Pinterest www.pinterest.com/rolmako

flickr www.flickr.com/rolmako

price list Rolmako www.pricelist.rolmako.com

catalog Rolmako www.katalog.rolmako.com